

INFORMACJA TECHNICZNA

BS-100 Spray Bausolid

Preparat wielozadaniowy, aerozol 400 ml

BS-100 jest środkiem konserwującym, antykorozyjnym na bazie oleju i rozpuszczalników organicznych. Posiada właściwości wypierania wody. Po wyschnięciu pozostawia ultra cienki, przezroczysty nieplamiący film olejowy. Smaruje zawiasy, zamki, wspomaga luzowanie pokrytych rdzą nakrętek i śrub. Konserwuje narzędzia, broń, sprzęt wędkarski, narciarski, itp. Zapobiega zamarzaniu zamków. Poluzowuje skorodowane i zakleszczone śruby, nakrętki oraz inne złącza ułatwiając ich demontaż. Zabezpiecza przed ponownym zatarciem.

Charakterystyka

Kolor	bezbarwny
Kompozycja	oleje mineralne, węglowodory alifatyczne
Propelent	mieszanina propan-butan
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC)	LZO poniżej 820 g/L

Właściwości aplikacyjne

Czas schnięcia do stopnia umożliwiającego manipulacje	poniżej 3 godzin
Wydajność teoretyczna *)	14 m ² z pojemnika

) Czas schnięcia zależy od grubości naniesionego filmu, temperatury oraz intensywności ruchu otaczającego powietrza)

Stosowanie

Zalecana odległość dyszy do powierzchni 20 – 30 cm. Wykonać próbny natrysk. Nanosić preparat w formie cienkiej warstwy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.

Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. W przypadku dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem. Nie wywoływać wymiotów.

Szczególne warunki bezpiecznego przechowywania i posługiwania się wyrobem aerozolowym

Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C /122°F. Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów.

Przeczytać informacje umieszczone na etykiecie wyrobu. Dla stosowania profesjonalnego zapoznać się z Kartą Charakterystyki

Zastrzeżenie:

Informacje zawarte w niniejszej karcie podajemy w dobrej wierze w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie ale należy je weryfikować w aktualnych warunkach użytkownika. Informacje te nie stanowią podstawy do roszczeń z tytułu gwarancji a także ewentualnych szkód wynikłych z niezgodnego z przeznaczeniem i sposobem stosowania produktu, a także nie zwalniają użytkownika od obowiązku zapoznania się i stosowania wszelkich uregulowań prawnych związanych z jego stosowaniem.
Data wydania 25.04.2016.