

GOLDMURIT

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DOP-PL-1166/19

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Goldmurit Wysokoelastyczny klej do kamienia naturalnego i płytek ceramicznych C2TE S1 (biały) Formuła żelowa Premium

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wszelkie układanie płytek na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz**

3. Producent: **Konsorcjum Handlowe STOFARB S.A. Ul. Gościnną 1, 41-500 Chorzów**

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**

5. Norma zharmonizowana: **EN 12004:2007+A1:2012**

6. Jednostka notyfikowana: **Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 1487**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Wytrzymałość złącza wyrażona jako: - przyczepność początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania / starzenia termicznego wyrażona jako: - przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako: - przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trwałość złącza w warunkach działania wody / wilgoci wyrażona jako: - przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Reakcja na ogień	Klasa E*
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

* na podstawie zawartości części organicznych zgodnie z tabelą 4 Normy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Chorzów, 25-11-2019

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Kardacz

(podpis)