

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr CPR/ST511P/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **GOLDMURIT – Elastyczna zaprawa klejąca do glazury C2TE**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wszelkie układanie płytek na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz.**
3. Producent: **PIOTROWICE Sp. z o.o., 27-630 Zawichost, Piotrowice 106**
4. –
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
6. Norma zharmonizowana: **EN 12004:2007+A1:2012**
Jednostka notyfikowana nr 1487 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział w Krakowie.
7. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|-------------------------------|--|
| Reakcja na ogień | klasa A2-s1,d0/A2fl-s1 | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Uwalnianie substancji niebezpiecznych | NPD | |
| Wytrzymałość złącza wyrażona jako przyczepność początkowa | ≥ 1,0 N/mm² | |
| Trwałość złącza w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie | ≥ 1,0 N/mm² | |
| Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym | ≥ 1,0 N/mm² | |
| Trwałość złącza w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania | ≥ 1,0 N/mm² | |

8. –

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju



mgr inż. Marcin Szeliga

Piotrowice, dn. 16.11.2020 r.