



Benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna

EC: 920-750-0

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do rozcieńczania tłuszczów, olejów, wosków, wyrobów lakierowych np. olejnych i ftalowych, schnących na powietrzu oraz pokostu lnianego. Może być również stosowany do odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem oraz czyszczenia części urządzeń, narzędzi oraz innych elementów po malowaniu.

Właściwości

- Wygląd: bezbarwna, klarowna ciecz; bez zanieczyszczeń mechanicznych
- Gęstość: około 0,70g/cm³;
- Temperatura wrzenia zakres : 70 – 120°C

Transport

Numer rozpoznawczy materiału: UN 1268

Opakowania

butelka szklana 0,5l (20 sztuk w kartonie)

kanister plastikowy 5l (120 sztuk na palecie)

Przechowywanie

W certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem.

Pozostałe uwagi

Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. Po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Produkt nie jest przeznaczony do spożycia. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchnie mające bezpośredni kontakt z żywnością. Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki.

Uwaga: Jeżeli surowiec stosowany jest na nowy wyrób należy przeprowadzić próbę jego działania.