



Rozpuszczalnik uniwersalny

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do rozcieńczania większości wyrobów rozpuszczalnikowych: olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych, renowacyjnych, klejów i uszczelniaczy oraz do czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu.

Właściwości

- Wygląd: bezbarwna, klarowna ciecz; bez zanieczyszczeń mechanicznych
- Gęstość: około 0,83 – 0,86 g/cm³;

Transport

Numer rozpoznawczy materiału: UN 1268

Opakowania

butelka szklana 0,5l (20 sztuk w kartonie)

kanister plastikowy 5l (120 sztuk na palecie)

Przechowywanie

W certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem.

Pozostałe uwagi

Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. Po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Produkt nie jest przeznaczony do spożycia. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchnie mające bezpośredni kontakt z żywnością. Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki.

Uwaga: Jeżeli surowiec stosowany jest na nowy wyrób należy przeprowadzić próbę jego działania.