



Rozpuszczalnik ftalowy

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów ftalowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) do lepkości roboczych. Służy także do czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu.

Właściwości

- Wygląd: bezbarwna do lekko żółtej ciecz; bez zanieczyszczeń mechanicznych
- Gęstość: ok. 0,73 – 0,83g/cm³

Transport

Nazwa przewozowa: Farba lub materiał pokrewny do farby (obejmuje rozcieńczalniki do farb i rozpuszczalniki do farb). Numer rozpoznawczy materiału: UN 1263.

Opakowania

butelka szklana 0,5l (20 sztuk w kartonie)

kanister plastikowy 5l (120 sztuk na palecie)

Przechowywanie

W certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem.

Pozostałe uwagi

Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. Po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Produkt nie jest przeznaczony do spożycia. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchni mające bezpośredni kontakt z żywnością. Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki.

Uwaga: Jeżeli surowiec stosowany jest na nowy wyrób należy przeprowadzić próbę jego działania.