

# GOLDMURIT GRUNT UNIWERSALNY

## **GOLDMURIT**

### **Nazwa produktu**

Goldmurit Grunt uniwersalny

### **Opis produktu**

Akrylowy podkład gruntujący, skutecznie zmniejsza nasiąkliwość podłoża, ujednocila parametry całej gruntowanej powierzchni, eliminuje nadmierne wchłanianie wody, poprawia przyczepność i zmniejsza zużycie farb dyspersyjnych.

### **Właściwości**

Kolor – biały

Gęstość - 1,0 kg/l

Czas schnięcia - 2 h

Wydajność - 12 m<sup>2</sup>/l w zależności od rodzaju i chłonności podłoża

### **Zastosowanie**

Produkt przeznaczony do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży tj. płyta gipsowo-kartonowa, płyta cementowa, posadzki, tynki (również dyspersyjne), itp. Produkt można stosować pod farby, kleje, masy samopoziomujące, szpachlówki, płytki ceramiczne, tapety papierowe, winylowe oraz z włókna szklanego, wylewki na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

### **Sposób użycia**

1. Przygotowane do gruntowania podłoże powinno być odtłuszczone, suche i wolne od zanieczyszczeń (pyłów, starych farb, grzybów, pleśni, itp.). Uwaga! Tynk mineralny powinien być sezonowany przez 6 tygodni przed gruntowaniem.
2. Zawartość opakowania należy wymieszać.
3. Gotowy grunt nanosić pędzlem lub wałkiem. Na szczególnie chłonne podłoże można nanieść drugą warstwę.
4. Prace należy prowadzić w zakresie temperatur od +10°C do +30°C (temp. powietrza oraz gruntowanego podłoża).
5. Narzędzia po pracy umyć w wodzie.
6. Zagruntowana powierzchnia jest gotowa do dalszych prac po ok. 2 godzinach schnięcia w temperaturze +20°C.

### **Pozostałe informacje**

Okres ważności: 2 lata

Norma: ZN-16X-SGGU

### **Uwagi**

Produkt transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed dziećmi. W razie pošknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

Posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.