

# Super czyścik

## **GOLDMURIT**

### **Właściwości i zastosowanie**

Goldmurit Super czyścik (Cleaner BR) to gotowy do użycia, bezpieczny dla użytkownika intensywny środek do czyszczenia oraz usuwania wykwitów wapiennych, solnych oraz zabrudzeń gipsowych, cementowych, sadzy, nalotów z kamienia wodnego oraz lekkich rdzawych plam. Czyści szybko i skutecznie, przywracając naturalną strukturę powierzchni. Można go aplikować na większość mineralnych powierzchni budowlanych takich jak cegły, płytki, kostka, kamień itp.

### **Zastosowanie**

Preparat ten można aplikować do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na powierzchnie pionowe i poziome. Czyści zabrudzenia z większość mineralnych podłoży budowlanych takich jak dachówki, elewacje wykonane z płytek ceramicznych i klinkierowych, cegły klinkierowe, palone, ręcznie formowane oraz powierzchnie z niepolerowanych kamieni naturalnych. Preparat ten zalecany do czyszczenia zabrudzeń powstałych po pracach budowlanych takich jak betonowanie, murowanie, tynkowanie, fugowanie. Super czyścik doskonale nadaje się do czyszczenia narzędzi budowlanych po pracach murarskich i tynkarskich.

### **Przygotowanie podłoża**

Przed przystąpieniem do czyszczenia zwilżyć powierzchnię wodą, ciepła woda zwiększa skuteczność środka. Mechanicznie usunąć zabrudzenia organiczne typu mchy, porosty. Preparat zawiera w swoim składzie kwasy, dlatego zalecane jest zabezpieczenie wszystkich elementów metalowych przed możliwością wystąpienia korozji. Z uwagi na różnorodność powierzchni poddawanych czyszczeniu (kolor, skład surowcowy, chemiczny itp.) przed przystąpieniem do czyszczenia zaleca się wykonanie próby w miejscu mało widocznym, aby sprawdzić czy nie dochodzi do niepożądanego reakcji (np. przebarwienia).

### **Sposób użycia**

Nanieść środek na zabrudzoną powierzchnię, najlepiej w postaci spienionej, użyć do tego butelki z atomizerem. Odczekać około 5-10 minut, następnie wyczyścić używając szczotki lub szorstkiej gąbki. Po wyczyszczeniu obficie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Można aplikować go na powierzchnie pionowe i poziome, do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Wykonując pracę wewnątrz pomieszczeń zadbać o dobrą wentylację. Temperatura podłoża i otoczenia podczas czyszczenia powinna wynosić +5°C do +25°C. Unikać czyszczenia na nagranych podłożach, zbyt szybkie wysychanie preparatu utrudni dokładne wyczyszczenie powierzchni. Po wyschnięciu wyczyszczoną powierzchnię zabezpieczyć impregnatem Goldmurit Rozpuszczalnikowy impregnat do klinkieru lub Goldmurit Impregnat do kostki brukowej i betonu.

### **Zalecenia bezpieczeństwa**

Podczas pracy należy przestrzegać przepisów BHP, nosić środki ochrony osobistej (rękawiczki gumowe, okulary, ubranie robocze) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku dostania się go do oczu, należy niezwłocznie przemyć dużą ilością czystej wody i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

# Super czysćik

## **GOLDMURIT**

### **Zużycie**

Zużycie preparatu to około 10m<sup>2</sup> z 1l, w dużym stopniu zużycie preparatu zależy od stopnia zabrudzenia oraz metody nanoszenia preparatu.

### **Przechowywanie**

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C.

### **Okres ważności**

Preparat zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem partii.

### **Informacje techniczne**

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Skład      | kwasy, środki powierzchniowo czynne                             |
| Kolor      | bezbarwny                                                       |
| Zapach     | łagodny                                                         |
| Gęstość    | około 1,00 g /cm <sup>3</sup>                                   |
| pH         | 0-2                                                             |
| Zużycie    | od 0,1 – 0,35 ml/m <sup>2</sup> , zależy od stopnia zabrudzenia |
| Opakowania | butelka ze spryskiwaczem 0,5 litra, butelka 1 litr              |

### **Informacje specjalne**

Preparat został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki Materiałów Niebezpiecznych oraz ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem pracy z produktem należy skontaktować się z działem doradztwa technicznego producenta. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn. Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.

data aktualizacji 30.09.2023