

GOLDMURIT

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DOP-PL-1054/19

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Goldmurit Elastyczna zaprawa klejąca do glazury C2TE

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wszelkie układanie płytek na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz,**

3. Producent: **Konsorcjum Handlowe STOFARB S.A. Ul. Gościnną 1, 41-500 Chorzów**

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**

5. Norma zharmonizowana: **PN-EN 12004-1:2017-03**

6. Jednostka notyfikowana: **Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 1487**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Przyczepność	Po starzeniu termicznym	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 12004- 1:2017-03
	Po zanurzeniu w wodzie	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
	Po cyklach zamrażania i rozmrażania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
	Początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Klasa reakcji na ogień	Klasa E*		
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD		

* na podstawie zawartości części organicznych zgodnie z tabelą 4 Normy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Chorzów, 23-05-2019

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Kardac

(podpis)