

# **GOLDMURIT**

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DOP-PL-1056/19

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**Goldmurit Wysokoelastyczny klej do płytek ceramicznych C2TE S1 szary**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wszelkie układanie płytek na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz,**
3. Producent: **Konsorcjum Handlowe STOFARB S.A. Ul. Gościnną 1, 41-500 Chorzów**
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana: **PN-EN 12004-1:2017-03**
6. Jednostka notyfikowana: **Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 1487**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Przyczepność	Po starzeniu termicznym	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 12004- 1:2017-03
	Po zanurzeniu w wodzie	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
	Po cyklach zamrażania i rozmrażania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
	Początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Klasa reakcji na ogień		Klasa E*	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych		NPD	

\* na podstawie zawartości części organicznych zgodnie z tabelą 4 Normy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Chorzów, 30-11-2018

PREZES ZARZĄDU

*Mariusz Kardasz*

.....  
(podpis)