

Taśma malarska niebieska PE

Opis produktu:

Taśma malarska PE przeznaczona jest do prac malarsko – tynkarskich na zewnątrz budynków. Doskonale chroni profile okienne, drzwi, futryny, szkło, plastik, aluminium, drewno, pcv, winyl. Produkt odporny jest na zmienne warunki atmosferyczne, wilgoć i promieniowanie UV do 14 dni. Nie pozostawia śladów kleju po zakończeniu prac.

DANE TECHNICZNE

Metoda kulki	5 cm
Przyczepność do stali 180	6,7 N/cal
Rozciągliwość	400%
Grubość folii PE	80 µm
Grubość całkowita	110 µm
Odporność na temperaturę	10°C - 60°C
Rodzaj kleju	akryl
Ilość kleju	25gr/m ²
Odporność na UV	14 dni

Tolerancja pomiarów – 5%

Dostępne rozmiary:

Taśma malarska niebieska PE 48mm/25m

Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas testów i analiz przeprowadzonych zgodnie z normami na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Ponieważ wiele czynników może wpływać na parametry techniczne produktów, sugerujemy, aby użytkownik przed dokonaniem ostatecznego wyboru sam dokonał weryfikacji, czy dany artykuł spełnia jego oczekiwania i wymogi techniczne.