

OPIS	Farba strukturalna o przyjemnym w dotyku perłowym efekcie, nadająca wnętrzą ekskluzywnego, indywidualnego charakteru.
KOLOR	Perłowa baza
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia pigmentami Silveno.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	Przed przystąpieniem do nakładania efektu dekoracyjnego Silveno, należy odpowiednio przygotować powierzchnię podłoża. - tynki cementowe i cementowo-wapienne - podłoża betonowe Należy wysezonować nie krócej niż 30 dni, a wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%. - podłoża zbrojone siatką z włókna szklanego Należy wysezonować nie krócej niż 3 dni. Podłoża niemalowane - gładzie gipsowe Pozostawić do całkowitego wyschnięcia. - płyty kartonowo - gipsowe Łączenia płyt wyszpachlować. We wszystkich wymienionych podłożach, należy pamiętać, aby nierówności, spękania wyrównać, następnie całość zagruntować jednokrotnie środkiem gruntującym GRUNT UNIWERSALNY SILVENO. - powłoki malarskie Podłoża malowane Muszą być mocne o dobrej przyczepności. Należy pamiętać, aby usunąć brud, kurz, tłuste plamy, resztki kleju. Całość powierzchni zmatowić papierem ściernym o uziarnieniu 120 - 150. Nierówności podłoża, spękania wyrównać, następnie całość zagruntować jednokrotnie farbą podkładową GRUNT SZCZEPNY SILVENO.
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU	Produkt należy wymieszać ręcznie. Następnie dodać pigment Silveno i ponownie dokładnie wymieszać w celu ujednoczenia koloru farby. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.
APLIKACJA	Paca wenecka - miękka
INFORMACJE TECHNICZNE	
Rozcieńczalnik:	Woda
Ciężar właściwy:	1.18 g/ml
Wydajność do:	0.17 l/m ² (pierwsza warstwa), 0.04 l/m ² (druga warstwa)
Wydajność praktyczna:	Wydajność zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji.
pH:	Ok. 7.9
CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%:
Suchy w dotyku:	Po 2 godzinach od nałożenia
Utwardzenie:	Po 7 dniach od nałożenia
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	Ciepła woda z mydłem.
CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA POWIERZCHNI	Możliwe umycie powierzchni po 7 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.
REKOMENDOWANE ŚRODKI GRUNTUJĄCE	GRUNT UNIWERSALNY SILVENO, GRUNT SZCZEPNY SILVENO
WARUNKI NAKŁADANIA	Temperatura nakładania +10°C - +30°C. Minimalna temperatura podłoża: +10°C. Maksymalna temperatura podłoża: +30°C. Wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%. Maksymalna wilgotność powietrza: 75%.

SKŁADOWANIE I TRANSPORT	Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C - +25°C. Produkt wrażliwy na mróz. Chronić przed światłem słonecznym. Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu (data produkcji na opakowaniu).
OPAKOWANIA	0.8 l, 2.4 l
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa produktu dostępne są w Karcie Charakterystyki Substancji (Mieszaniny) Chemicznej.
VOC	26 g/l
VOC kategoria	A/1
VOC limit	200 g/l
UWAGI	Produkt należy przed użyciem dokładnie wymieszać ręcznie. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym. Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu. Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.
DATA AKTUALIZACJI	20-09-2023