

<b>OPIS</b>	Lakier dekoracyjny do efektów SILVENO. Idealny do powierzchniowego barwienia oraz impregnacji efektów.
<b>KOLOR</b>	Mlecznobiały, po wyschnięciu bezbarwny/transparentny.
<b>SPOSÓB BARWIENIA</b>	Możliwość barwienia pigmentami SILVENO.
<b>PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA</b>	Przygotowanie podłoża powinno być zgodne z określonym efektem dekoracyjnym Cameleo.
<b>PRZYGOTOWANIE PRODUKTU</b>	Wymieszać ręcznie. Aby uzyskać efekt wybarwienia impregnatu, należy dodać pigment SILVENO i ponownie wymieszać dokładnie w celu ujednolicenia koloru impregnatu. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.
<b>APLIKACJA</b>	Wałek z mikrofibry, pędzel, gąbka poliestrowa. Impregnat należy nanieść na wcześniej przygotowaną powierzchnię dekoracyjną SILVENO.
<b>INFORMACJE TECHNICZNE</b>	
<b>Rozcieńczalnik:</b>	Woda
<b>Ciężar właściwy:</b>	1.01 g/ml
<b>Wydajność przy impregnacji do:</b>	0.115 l/m <sup>2</sup>
<b>Wydajność przy powierzchniowym barwieniu:</b>	25 ml/m <sup>2</sup>
<b>Wydajność praktyczna:</b>	Wydajność zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji.
<b>pH:</b>	Ok. 8.2
<b>CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU</b>	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%:
<b>Suchy w dotyku:</b>	Po 4 godzinach od nałożenia
<b>Utwardzenie:</b>	Po 7 dniach od nałożenia
<b>CZYSZCZENIE NARZĘDZI</b>	Ciepła woda z mydłem.
<b>CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA POWIERZCHNI</b>	Możliwe umycie powierzchni po 14 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.
<b>WARUNKI NAKŁADANIA</b>	Temperatura nakładania +10°C - +30°C. Minimalna temperatura podłoża: +10°C. Maksymalna temperatura podłoża: +30°C. Wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%. Maksymalna wilgotność powietrza: 75%.
<b>SKŁADOWANIE I TRANSPORT</b>	Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C - +25°C. Produkt wrażliwy na mróz. Chronić przed światłem słonecznym. Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu (data produkcji na opakowaniu).
<b>OPAKOWANIA</b>	0.8 l, 2.4 l, 9,6 l
<b>ATESTY/NORMY</b>	PN-C-81753 rodzaj B
<b>WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA</b>	Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa produktu dostępne są w Karcie Charakterystyki Substancji (Mieszaniny) Chemicznej.
<b>VOC</b>	14.2 g/l
<b>VOC kategoria</b>	A/g
<b>VOC limit</b>	30 g/l

---

Produkt należy przed użyciem dokładnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.

**UWAGI**

Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu.

Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.

---

**DATA AKTUALIZACJI** 20-09-2023